

PROTCONTROL3200

Contrôleur PTZ Professionnel

Jusqu'à 32 PTZ
Multi-protocoles
Afficheur & Joystick



Le PROTCONTROL3200 est un contrôleur PTZ polyvalent au sein de tout système de surveillance. Il est conçu pour fonctionner avec des caméras de type dôme PTZ et des enregistreurs DVR. Ce contrôleur 4 axes intègre de nombreux protocoles de communication, à savoir SISO, Pelco-D, Pelco-P, EREN, PANASONIC, KALATEL, SAMSUNG, et fonctionne avec la quasi-totalité des enregistreurs grâce au port RS-485, au sein du système. Avec des fonctions telles que la sélection de la vitesse de transmission, ce contrôleur est compatible avec la majorité des dômes PTZ. Grâce à l'afficheur LCD au-dessus du clavier, le paramétrage et le fonctionnement du contrôleur et du système de surveillance ne pourrait pas être plus facile. L'afficheur LCD indique l'identifiant de chaque caméra, l'identifiant de chaque DVR, et leur statut de fonctionnement.

Le contrôle est assuré par le joystick, et des fonctions telles que les prééglages, le suivi des mouvements, le zoom, le focus et le menu OSD interne, assurant la facilité d'utilisation de l'appareil.

Le PROTCONTROL3200 supporte le contrôle multi-canal, l'enregistrement, le visionnage, et les retours arrière et avant.

Caractéristiques principales :

- Multi-protocoles embarqués compatibles avec la quasi-totalité des cameras PTZ et des enregistreurs .
- Protection par mot de passe.
- Ecran LCD 2 messages.
- Identifiants moniteur, identifiants caméras, identifiants enregistreurs DVR avec surveillance des statuts.
- Joystick 4 axes pour un contrôle et une flexibilité optimale du mouvement.
- Rotation horizontale, verticale, zoom, focus, et ouverture.
- Compatible avec menu OSD pour les caméras et les enregistreurs DVR.
- Protocole de communication half-duplex RS485.
- Compatible avec les raccourcis du dome
- Jusqu'à 4 contrôleurs supplémentaires
- Gestion de 32 unités (Caméras et enregistreurs DVR).
- Distance de contrôle jusqu'à 1500m.

PROTCONTROL3200	
FONCTIONNEMENT	
Menu OSD	Anglais
Afficheur LCD	Affiche le menu de commande, le protocole, l'ID caméra, l'ID DVR et le statut de fonctionnement (& joystick)
Nombre de dômes PTZ Max	32
Protocoles	Intégrés : Pelco-P, Pelco-D, VIDO-B02, Pelco matrice et plus. Vitesse de transmission sélectionnable
Transmission	Auto-test de la vitesse, du protocole, du dôme et du moniteur
Contrôle de la lentille	Zoom, focus, et contrôle Iris
Fonctions du dôme	Préréglage, Scan, Schéma, Options
RS-485/RS-422	DVR, Dôme PTZ
RJ45	Matrice
Matrice	Protocole PELCO matrice
Connexion entre les contrôleurs	Jusqu'à 4
Fréquences de communication	2400,4800,960019200Bps
Distance de communication	Jusqu'à 1,2km
Taux de transfert	2400bps
ENVIRONNEMENT	
Température de fonctionnement	-0°C – 50°C
Température de stockage	-20°C – +50°C
ALIMENTATION	
Alimentation	9V-12VAC/DC
Adaptateur	DC12V 1.5A
FINITION & MECANISME	
Joystick	4 axes
Maniement du joystick	Réglage de la vitesse de rotation et de zoom, mouvement
Couleur	Noir
Matière	ABS
Dimensions	218 * 180 * 55 mm
Poids net	0.32Kg