

RC06WM
RC06WM

COFFRET MURAL - BAIE 6U/ 19''

Porte avant vitrée fermant à clé
Panneaux latéraux démontables
Trappe pour passage de câbles sur le haut et le bas
Grilles d'aération sur les capots supérieur et inférieur

RC06WM-1 : Coffret avec profondeur de 450mm

RC06WM-2 : Coffret avec profondeur de 600mm



Caractéristiques mécaniques

- Livré monté.
- en tôle d'acier épais de 1,5mm.
- (L) 600 x (P) 450 x (H) 368mm (RC06WM-1).
- (L) 600 x (P) 600 x (H) 368mm (RC06WM-2).
- Profondeur utile maximum : 390mm (RC06WM-1) et 540mm (RC06WM-2) .
- Hauteur : 6U (1U = 44,45 mm)
- Construction robuste en acier mécano-soudé peint avec de la poudre époxy-polyester.
- Fentes d'aération sur les capots supérieur et inférieur pour un meilleur refroidissement.
- Coloris : noir.
- Poids : 16 Kg.
- Charge admissible : 60 Kg
- Porte avant en verre de sécurité teinté, pour une meilleure résistance au choc.
- porte fermant à clés, équipée d'une serrure très robuste (2 clés fournies).
- Poignée pivotante
- 2 zones prédécoupées (passe-câbles) pour entrées de câbles par le haut ou le bas.
- Passage de câbles en haut ou en bas.
- 2 montants 19" réglables en profondeur au pas de 30 mm
- Livré avec lot de 24 vis de fixation et écrous cage 19".
- Kit de mise à la masse.
- Certificats: IEC 297-2, DIN 41494/Part 7, DIN 41491/Part 1, EN 60950, VDE 0100.