

RC12WM
BCTSMW

COFFRET MURAL PIVOTANT- BAIE 12U/ 19''

Porte avant vitrée fermant à clé

Porte arrière fermant à clé

Trappe pour passage de câbles sur le haut et le bas

Grilles d'aération sur les capots supérieur et inférieur



Caractéristiques mécaniques

- Livré monté.
- en tôle d'acier épais de 1,5mm.
- (L) 540 x (P) 500 x (H) 630mm.
- Profondeur utile maximum : 440mm.
- Hauteur : 12U (1U = 44,45 mm)
- Construction robuste en acier mécano-soudé peint avec de la poudre époxy-polyester.
- Fentes d'aération sur les capots supérieur et inférieur pour un meilleur refroidissement.
- Coloris : gris clair RAL 7035 ou beige RAL 1019.
- Poids : 23 kg.
- Porte avant et arrière fermants à clés.
 - 1 Porte avant vitrée équipée d'une serrure avec 2 clés
 - 1 Porte arrière métal équipé d'une serrure avec 2 clés.
- 2 zones prédécoupées (passe-câbles) pour entrées de câbles par le haut ou le bas.
- Passage de câbles en haut ou en bas.
- 2 montants 19" réglables en profondeur au pas de 30 mm
- Livré avec lot de 24 vis de fixation et écrous cage 19".
- Certificats: IEC 297-2, DIN 41494/Part 7, DIN 41491/Part 1, EN 60950, VDE 0100.