

RC21M
BCSTW

BAIE DE SONORISATION 21U/ 19''

- Porte avant vitrée securit fermant à clé
- Panneaux arrière et latéraux amovibles
- 4 montants de renforts latéraux
- 4 roues et 4 pieds pour manipuler et stabiliser la baie
- Grilles d'aération sur les capots supérieur et inférieur



Caractéristiques

- Livré monté
- (L) 600 x (P) 600 x (H) 1140mm.
- Profondeur utile maximum : 530mm.
- Hauteur : 21U (1U = 44,45 mm)
- 1 Porte avant avec vitre fumée securit, équipée d'une serrure avec 2 clés
- 1 Porte arrière métallique amovible.
- 2 panneaux latéraux amovibles
- 4 montants renforts 19" réglables en profondeur.
 - 2 montants à l'avant
 - 2 montants à l'arrière (pratique pour les charges lourdes).
- 4 roulettes pour manipuler la baie aisément.
- 4 pieds ajustables pour stabiliser la baie.
- en tôle d'acier laminé à froid
 - profilé avec une épaisseur de 1,5mm.
 - Cadre et bordure porte frontale 1.2mm.
- Construction robuste en acier mécano-soudé.
- Fentes d'aération sur les capots supérieur et inférieur pour un meilleur refroidissement.
- 1 trappe pour entrées de câbles par le bas.
- Finition : peinture poudre satinée.
- Coloris : gris clair ou noir.
- Livré avec lot de 24 vis de fixation et écrous cage 19".
- Certificats: IEC 297-2, DIN 41494/Part 7, DIN 41491/Part 1, EN 60950, VDE 0100.