

Enregistreur PT-NVR36



L'enregistreur PT-NVR36 est un enregistreur numérique 36 canaux rackable en baie 19", de taille 2U.

Caractéristiques principales:

- Compatible avec les caméras IP, les dômes PTZ sur IP et les DVS, en accord avec les spécifications de l'ONVIF
- Système en cloud pour le monitoring, la connexion et la transmission des données à distance
- Monitoring, stockage et lecture de vidéos haute définition
- Monitoring PTZ



Face Avant :



Face Arrière :



Caractéristiques techniques :

Modèle	PT-NVR36	
Système d'exploitation	LINUX embarqué	
Contrôle de l'image	Stream et qualité d'image réglables	
Dual Stream	Main stream et sub stream pour chaque canal	
Résolution	1080P(1920x1080)30fps/960P/(1280x960)/720P(1280x720)30fps	
Qualité d'image en monitoring	1080P(1920x1080) / 960P/(1280x960)/720P(1280x720)	
Détection des mouvements	Chaque canal peut être configuré pour de multiples zones de détection avec 6 niveaux de sensibilité (IPC)	
Qualité d'image en mode lecture	4 ou 8 canaux en 1080/720p	
Masque de confidentialité	Jusqu'à 4 zones de confidentialité par canal	
Modes d'enregistrement	Manuel, automatique, sur détection, sur alarme	
Sauvegarde	Sur disque dur, clé USB ou DVD-RW	
Contrôle général	Par souris USB	
Login	Protégé par utilisateur et mot de passe	
Stockage des enregistrements	Sur disque dur local ou en réseau	
Ports	Entrées vidéo	① 36x(1280*960)+sub[720*576]+4Ref.+9Play 36ch 1.3MP IP Camera
		② 16x1920*1080)+sub[720*576]+4Ref.+4Play 16ch 2.0MP IP Camera
		③ 8x(2048*1536)+sub[960*576]+4Ref.+4Play 8ch 3.0MP IP Camera
		④ 4x(3692*1944)+sub[960*576]+4Ref.+4Play 4ch 1.3MP IP Camera
	Entrées audio	36/16 entrées audio sur réseau
	Sorties vidéo	1ch VGA+1ch HDMI
	Sortie audio	1ch RCA Auxiliaire
Port Réseau	2 Ports LAN RJ45,10M/100M self-adaptative	



	RS485	Port standard full duplex RS485
	Port USB	3 ports USB 2.0 (un en face avant, deux en face arrière)
	Entrée alarme	1 canal
	Sans fil	3G, WIFI
HDD	Slot HDD	9 Slots SATA HDD + 1 E-SATA HDD
	Capacité MAX	MAX 4TB HDD/Slot
Surveillance mobile		Compatible Smart Phones (iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android)
Alimentation		ATX110-220V 300W 50-60Hz
Consommation		≤35W (sans disque dur)
Températures supportées		-10°C ~ +55°C
Humidité supportée		10%-90%
Dimensions		NVR : 440mm×450mm×90mm
Poids (Sans HDD)		7,4Kg
Installation		Installation bureau/Baie