

## Enregistreur PT-NVR64



L'enregistreur PT-NVR64 est un enregistreur numérique 64 canaux rackable en baie 19", de taille 2U.

### Caractéristiques principales:

- Compatible avec les caméras IP, les dômes PTZ sur IP et les DVS, en accord avec les spécifications de l'ONVIF
- Système en cloud pour le monitoring, la connexion et la transmission des données à distance
- Monitoring, stockage et lecture de vidéos haute définition
- Monitoring PTZ



### Face Avant :



**Face Arrière :**



**Caractéristiques techniques :**

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| <b>Modèle</b>                   | <b>PT-NVR64</b>   |   |
| Système d'exploitation          | LINUX embarqué  |   |
| Contrôle de l'image             | Stream et qualité d'image réglables   |   |
| Dual Stream                     | Main stream et sub stream pour chaque canal   |   |
| Résolution                      | 1080P(1920x1080)30fps/960P/(1280x960)/720P(1280x720)30fps   |   |
| Qualité d'image en monitoring   | 1080P(1920x1080) / 960P/(1280x960)/720P(1280x720)   |   |
| Détection des mouvements        | Chaque canal peut être configuré pour de multiples zones de détection avec 6 niveaux de sensibilité (IPC) |   |
| Qualité d'image en mode lecture | 9 canaux : 960P/720P ou 4 canaux : 1080P/3MP  |   |
| Masque de confidentialité       | Jusqu'à 4 zones de confidentialité par canal  |   |
| Modes d'enregistrement          | Manuel, automatique, sur détection, sur alarme  |   |
| Sauvegarde                      | Sur disque dur, clé USB ou DVD-RW   |   |
| Contrôle général                | Par souris USB  |   |
| Login                           | Protégé par utilisateur et mot de passe   |   |
| Stockage des enregistrements    | Sur disque dur local ou en réseau   |   |
| Ports                           | Entrées vidéo   | ① 64x(1280*960) +sub[960*576]+4Ref.+16Play 64ch 1.3MP IP Camera |
|                                 |   | ② 36x(1920*1080)+sub[960*576]+4Ref.+4Play 36ch 2.0MP IP Camera  |
|                                 |   | ③ 25x(2048*1536)+sub[960*576]+4Ref.+4Play 25ch 3.0MP IP Camera  |
|                                 |   | ④ 16x(2592*1944)+sub[960*576]+4Ref.+4Play 16ch 5.0MP IP Camera  |
|                                 | Entrées audio   | 64/36/25/16 entrées audio sur réseau                            |



|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
|                         | Sorties vidéo  | 1ch VGA+1ch HDMI   |
|                         | Sortie audio   | 1ch RCA Auxiliaire                                       |
|                         | Port Réseau  | 2 Ports LAN RJ45,10M/100M self-adaptative                |
|                         | RS485  | Port standard full duplex RS485                          |
|                         | Port USB   | 3 ports USB 2.0 (un en face avant, deux en face arrière) |
|                         | Alarme   | 4 entrées et 4 sorties                                   |
|                         | Sans fil   | 3G, WIFI   |
| HDD                     | Slot HDD   | 9 Slots SATA HDD + 1 E-SATA HDD                          |
|                         | Capacité MAX   | MAX 4TB HDD/Slot   |
| Surveillance mobile     | Compatible Smart Phones (iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android) |  |
| Alimentation            | ATX110-220V 300W 50-60Hz   |  |
| Consommation            | ≤35W (sans disque dur)   |  |
| Températures supportées | -10°C~+55°C  |  |
| Humidité supportée      | 10%-90%  |  |
| Dimensions              | NVR : 440mm×450mm×90mm   |  |
| Poids (Sans HDD)        | 7,4Kg  |  |
| Installation            | Installation bureau/Baie   |  |