

Enregistreur PT-NVR8



L'enregistreur PT-NVR8 dispose de 8 entrées et sorties vidéo HD 1080P / 960P, avec un port HDMI et un port VGA pour l'écran. Il est également compatible 3G et WiFi pour le monitoring à distance.

Caractéristiques principales:

- Compatible avec les caméras IP, les dômes PTZ sur IP et les DVS, en accord avec les spécifications de l'ONVIF
- Gère les flux vidéo haute définition lors du monitoring, du stockage et de la lecture.
- Zoom sur simple clic depuis l'interface du NVR
- Zoom digital lors du monitoring et de la lecture
- Fonctions recherche, playback et sauvegarde
- Lecture de 4 canaux en simultané

Face Avant / Arrière :



Caractéristiques techniques :

Modèle	PT-NVR8	
Système d'exploitation	LINUX embarqué	
Contrôle de l'image	Stream et qualité d'image réglables	
Dual Stream	Main stream et sub stream pour chaque canal	
Résolution	1080P(1920×1080)30fps/960P/(1280×960)/720P(1280×720)30fps	
Qualité d'image en monitoring	1080P(1920×1080) / 960P/(1280×960)/720P(1280×720)	
Détection des mouvements	Chaque canal peut être configuré pour de multiples zones de détection avec 6 niveaux de sensibilité (IPC)	
Qualité d'image en mode lecture	8 Canaux 720p	
Masque de confidentialité	Jusqu'à 4 zones de confidentialité par canal	
Modes d'enregistrement	Manuel, automatique, sur détection, sur alarme	
Sauvegarde	Sur disque dur, clé USB ou DVD-RW	
Contrôle général	Par souris USB	
Login	Protégé par utilisateur et mot de passe	
Stockage des enregistrements	Sur disque dur local ou en réseau	
Ports	Entrées vidéo	①8×(1280*720) camera IP ②8×(1920*1080) camera IP
	Entrées audio	4 Entrées audio sur réseau
	Sorties vidéo	1ch VGA+1ch HDMI
	Sortie audio	1ch RCA Auxiliaire
	Port Réseau	1 Port LAN RJ45,10M/100M self-adaptative
	Port USB	3 ports USB 2.0 (un en face avant, deux en face arrière)
	Sans fil	3G, WIFI
HDD	Slot HDD	1 Slot SATA HDD
	Capacité MAX	MAX 4TB HDD
Surveillance mobile	Compatible Smart Phones (iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android)	
Alimentation	12V2.6A	
Consommation	≤25W (sans disque dur)	
Températures supportées	-10°C~ +55°C	



LOUISA VOICE

Solutions & Métiers Courant Faible
VIDEOSURVEILLANCE

Humidité supportée	10%-90%
Dimensions	NVR : 260mmx220mmx43mm, Emballage : 355mmx255mmx88.5mm
Poids (Sans HDD)	NVR : 1.5Kg; Avec emballage et accessoires : 2.4Kg
Installation	Installation bureau